

## PFS4228-24T

### 24-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

#### Genel Özellikler

- 2 katmanlı yönetilen switch
- Basit kullanım ile web tabanlı katman 2 network yönetimi sağlama
- Güvenlik gözetiminde video veri iletme işleminin büyük akış için mükemmel tasarlanmış, yüksek hızlı veri iletişimi desteği
- IP adresini ve kullanıcı şifresini tek tuşla kurtarma



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS4228-24T Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2*1000 Base-X (SFP) 2*10/100/1000 Base-T 24*10/100 Base-T
Switch Kapasitesi	24.8G
Paket İletme Oranı	9.52Gpps
Paket Bellek	8Mb
MAC Tablo Boyutu	16K
Exchange Modu	Saklama ve iletme
Çalışma Nemi	% 0-% 95
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V
Güç Tüketimi	≤30 W
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 2KV Diferansiyel Modu 1KV
Çalışma Koşulları	-10 ° C-55 ° C
Net Ağırlık	3.05kg
Boyutlar	442mm x 263mm x 44.5mm
<b>Aksesuarlar</b>	

## PFS4228-24T

### 24-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
<b>Hizmet Özellikleri</b>	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin IP Adresi: 192.168.1.200/24
VLAN	Port tabanlı VLAN 802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP RSTP
Port Toplama	Bağlantı toplama
Mirror	Birden çok port mirroring mevcut
Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Güvenlik Özellikleri	Donanım, porta dayalı IP + MAC bağlamayı destekler IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekleme
Sistem Bakımı	Yapılandırma dosyasını yükleme / indirmeyi destekleme Güncellenmiş paket yükleme Sistem log mevcut
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü)