

ITC215-PW4I-IRLZ

2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

Genel Özellikler



- 2,8 inç 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, BLC, HLC
- H.265& H.264 dual-stream kodlama
- Micro SD bellek
- Güçlü 2.7-13.5mm motorlu lens ve IR ışık , 3-8 m ANPR mesafesini izlemek için ideal
- IP67 ve dış mekan uygulamaları için üstün performans
- Kamera içinde LPR algoritması ile gömülmüş
- Araç veri yapılandırması: plaka tanıma, araç boyutu, araç renk tespiti vb.



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua ITC215-PW4I-IRLZ Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 inç 2 Megapiksel CMOS
Maks. Çözünürlük	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0 005Lux / F1.3 (Renkli), 0Lux / F1.3 (IR)
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10000
IR Mesafesi	12M
IR LED	6
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in Type
Odak Uzaklığı	2,7 ~ 13.5 mm
Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 119° ~ 32° V: 65° ~ 18°
Odak Kontrolü	Otomatik

ITC215-PW4I-IRLZ

2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

ANPR Uzaklığı	3-8M
Akıllı Fonksiyonlar	
LPR İşlevi	Derin öğrenme LPR motoru ile gömülü
Taşıt Tespiti	Yüksek algılama oranıyla araç video algılamayı destekler; araç yönü algılamayı destekler
Araç Veri Yapılandırması	Plaka tanıma, araç boyutu, araç renk algılama vb.
Araç Boyutu Algılama	11 araç boyut algılamayı destekler: büyük otobüs, ağır kamyon, orta kamyon, sedan, minivan, hafif kamyon, SUV, MPV, orta otobüs, kamyonet ve mini araba.
Araç Renk Algılama	11 renk algılamasını (gündüz) destekler: beyaz, siyah, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, pembemsi mor, gri, kahverengi, turuncu ve gümüş.
Algılama Modeli	Video algılama veya döngü algılama desteği
Snapshot	Resim için plaka genel bakış ve kesme
OSD Yerleşimi	Zaman, yer, levha numarası vb.
Beyaz Liste	Kamera içinde 10000 kayıt veritabanı
Bariyer Kontrolü	Bariyeri kontrol etmek için röle
Arayüz	
Ses Arayüzü	1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	2
Alarm	3/3 kanal Giriş / Çıkış
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR VBR
Bit Oranı	32 ~ 16384 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Çift Akış	Destek, ana ve alt akış
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D
Network	

ITC215-PW4I-IRLZ

2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
ONVIF	CGI, SDK, Onvif
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Web Görüntüleyici	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kenar Depolama	Micro SD, Anında Kayıt için Maksimum 64 GB Durum Göstergesi Yerel Bilgisayar
Yönetim Yazılımı	PMS
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE FCC
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 65 ° C,% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Genel	
Boyutlar (Kamera)	297mm x 124mm x 180mm
Net Ağırlık (Kamera)	2.5kg
Boyutlar (Pole)	H=1278mm φ=60mm
Net Ağırlık (Pole)	6,7 kg
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<24W (beyaz ışık yanıyor, motorlu lens çalışıyor)