

## NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- 8MP çözünürlükte önizleme ve playback
- 1 kanala kadar @ 8MP / 4ch @ 1080P kod çözme
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 4PoE ports mevcut



### Teknik Özellikler

Dahua NVR2104HS-P-4KS2 Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ses ve Görüntü</b>	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Kapasitesi	1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb.

## NVR2104HS-P-4KS2


### 4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18) ve Sabotaj
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (ikinci ile doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	4 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve diğerlerini destekleme), Easy4ip
Fiber Optik Arayüz	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite

## NVR2104HS-P-4KS2

### 4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

HDD Modu	Tek
eSATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	-
RS485	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, DC48V /1. 25A
Güç Tüketimi	NVR: <5.3W (HDD olmadan) PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W, toplamda 50w
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net Ağırlık	0.8kg (HDD olmadan)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1



## NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

