

NVR4116H-8P-4K

16 Kanal 8PoE Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.264 + / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 80Mbps Gelen Bant Genişliği
- Önizleme ve Oynatma için 5MP Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 8PoE ports mevcut
- ANR teknolojisi depolama güvenilirliği



Teknik Özellikler

Dahua NVR4116H-8P-4K Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	16:30: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	2 Kanal, Düşük Seviye Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	1 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Playback ve Yedekleme	

NVR4116H-8P-4K

16 Kanal 8PoE Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Playback	16:30: 1/4/8/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (dođru bir sonuç)
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III Portu, Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (2 USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Diđer Markalarla Uyumluluk	
Diđer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Giriři	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Giriři, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Alarm

NVR4116H-8P-4K

16 Kanal 8PoE Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
Ethernet Port	1 Bağımsız 100Mbps Ethernet Port
PoE	8 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.), P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC48V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ~ 90 RH
Kasa	
Boyutlar	Mini 1U, 325 mm × 251,3 mm × 55 mm (12,8 "x 9,9" x 2,2 ")
Net Ağırlık	1,2 kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR4116H-8P-4K

16 Kanal 8PoE Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

