

PFS3106-4ET-60

4 Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Genel Özellikler



- Katman iki Sertleştirilmiş PoE anahtarı
- PoE güç yönetimini destekler
- MAC otomatik öğrenme ve yaşlanma, MAC adres kapasitesi 8K'dır
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at güç kaynağı standardına uygundur. Bağlantı noktası 1, Hi-PoE 60W güç kaynağını destekler
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarını destekler
- Geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ 65 ° C
- İkili yedeklemeyi destekler

Teknik Özellikler

| Model | Dahua PFS3106-4ET-60 Teknik Özellikleri |
|------------------------|--|
| Ethernet Port | 1 * 100/1000 Temel-X 1 * 10/100/1000 Temel-T 4 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) |
| PoE Güç Tüketimi | Port1≤60W, Port2-4≤30W, Toplam≤60W |
| PoE PIN Ataması | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE Güç Yönetimi | Mevcut |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Yüksek PoE |
| Switch Kapasitesi | 6.8G |
| Paket Yönlendirme Hızı | 3.57Mpps |
| Paket Tampon Bellek | 1Mb |
| MAC Tabla Boyutu | 8K |
| Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştirme |
| Uygulama Nemi | 5%~95% |
| Güç Kaynağı | DC48 ~ 57V güç adaptörü |

PFS3106-4ET-60

4 Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

| | |
|---------------------|--|
| Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 6KV Diferansiyel Mod 4KV |
| ESD Koruması | Hava Deşarjı 15KV İletişim Deşarj 8KV |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 65 ° C |
| Net Ağırlık | 440g |
| Boyutlar | 150 mm x 108 mm x 30 mm |